

BÌNH CHỮA CHÁY HIỆU DRAGON CARBON DIOXIDE

Sản phẩm: Bình chữa cháy khí CARBON DIOXIDE loại 3kg

Tên hiệu sản phẩm: DRAGON

Model: MT 3



NỘI DUNG

STT	Nội dung	Thông số
1	Công suất chữa cháy	1A.34B
2	Khoảng cách phun (Mét)	3.5
3	Thời gian phun hiệu quả ~ 20oC (S)	22
4	Trọng lượng chất dập lửa (Kg)	3.0
5	Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa (Kg)	10,80
6	Áp suất khí (Mpa)	15
7	Kiểm tra thủy lực (Mpa)	22,5
8	Độ dày của thân bình (mm)	4.0
9	Thể tích giãn nở thân bình (%)	3.1
10	Nhiệt độ làm việc ổn định	(-20oC ~ + 60oC)
11	Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S)	0
12	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%)	1.2
13	Độ trễ phun dưới nhiệt độ thấp (S)	0
14	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ thấp (%)	3,7
15	Ngoại hình	Đỏ
16	Chiều cao (mm)	510

BÌNH CHỮA CHÁY HIỆU DRAGON CARBON DIOXIDE

Sản phẩm: Bình chữa cháy khí *CARBON DIOXIDE* loại 5kg

Tên hiệu sản phẩm: *DRAGON*

Model: *MT 5*



NỘI DUNG

STT	Nội dung	Thông số
1	Công suất chữa cháy	1A.55B
2	Khoảng cách phun (Mét)	4.0
3	Thời gian phun hiệu quả ~ 20oC (S)	30
4	Trọng lượng chất dập lửa (Kg)	4,97
5	Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa (Kg)	16.80
6	Áp suất khí (Mpa)	15
7	Kiểm tra thủy lực (Mpa)	22,5
8	Độ dày của thân bình (mm)	5.0
9	Thể tích giãn nở thân bình (%)	3.2
10	Nhiệt độ làm việc ổn định	(-20oC ~ + 60oC)
11	Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S)	0
12	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%)	1,0
13	Độ trễ phun dưới nhiệt độ thấp (S)	0
14	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ thấp (%)	4,1
15	Ngoại hình	Đỏ
16	Chiều cao (mm)	640
17	Đường kính (mm)	152

1. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo.

2. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Đúc liền khối

3. Thành phần chất chữa cháy chính: Khí CO₂ nguyên chất



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG

205/20/57 Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. HCM

Tel: 08 6685 4819- Fax: 08 6685 4819- Mã số thuế: 0313095352

Email: pccctransang@gmail.com- Website: www.pccctransang.com

BÌNH CHỮA CHÁY HIỆU DRAGON

Sản phẩm: Bình chữa cháy hiệu DRAGON loại bột ABC 4kg

Tên hiệu sản phẩm: DRAGON

Model: MFZL 4



NỘI DUNG

STT	Nội dung	Thông số
1	Công suất chữa cháy	2A.55B.C
2	Khoảng cách phun (Mét)	3,8
3	Thời gian phun hiệu quả ~ 20oC (S)	13
4	Trọng lượng chất dập lửa (Kg)	4,0
5	Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa (Kg)	5,6
6	Áp suất khí dẫn (Mpa)	1,2
7	Kiểm tra thủy lực (Mpa)	2,5
8	Độ dày của thân bình (mm)	1,2
9	Thể tích giãn nở thân bình (%)	24,3
10	Nhiệt độ làm việc ổn định	-20oC ~ + 60oC
11	Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S)	0
12	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%)	3,7
13	Độ trễ phun dưới nhiệt độ thấp (S)	0
14	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ thấp (%)	4,7
15	Chiều cao (mm)	480
16	Đường kính (mm)	130
17	Ngoại hình	Màu đỏ

1. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo.
2. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Hút liền
3. Thành phần chất chữa cháy chính: $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$; $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$...

BÌNH CHỮA CHÁY HIỆU DRAGON

Sản phẩm: Bình chữa cháy hiệu DRAGON loại bột ABC 1kg

Tên hiệu sản phẩm: DRAGON

Model: MFZL 1



NỘI DUNG

STT	Nội dung	Thông số
1	Công suất chữa cháy	1A.21B.C
2	Khoảng cách phun (Mét)	1,5
3	Thời gian phun hiệu quả ~ 20oC (S)	10
4	Trọng lượng chất dập lửa (Kg)	1,0
5	Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa (Kg)	1,6
6	Áp suất khí dẫn (Mpa)	1,2
7	Kiểm tra thủy lực (Mpa)	2,5
8	Độ dày của thân bình (mm)	1,0
9	Thể tích giãn nở thân bình (%)	24,3
10	Nhiệt độ làm việc ổn định	-20oC ~ + 60oC
11	Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S)	0
12	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%)	3,7
13	Độ trễ phun dưới nhiệt độ thấp (S)	0
14	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ thấp (%)	4,7
15	Ngoại hình	Màu đỏ

1. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo.

2. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Hút liền

3. Thành phần chất chữa cháy chính: $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$; $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$...

BÌNH CHỮA CHÁY HIỆU DRAGON

Sản phẩm: Bình chữa cháy hiệu DRAGON loại bột ABC 2kg

Tên hiệu sản phẩm: DRAGON

Model: MFZL 2



NỘI DUNG

STT	Nội dung	Thông số
1	Công suất chữa cháy	1A.21B.C
2	Khoảng cách phun (Mét)	1,5
3	Thời gian phun hiệu quả ~ 20oC (S)	10
4	Trọng lượng chất dập lửa (Kg)	2,0
5	Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa (Kg)	2,8
6	Áp suất khí dẫn (Mpa)	1,2
7	Kiểm tra thủy lực (Mpa)	2,5
8	Độ dày của thân bình (mm)	1,0
9	Thể tích giãn nở thân bình (%)	24,3
10	Nhiệt độ làm việc ổn định	-20oC ~ + 60oC
11	Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S)	0
12	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%)	3,7
13	Độ trễ phun dưới nhiệt độ thấp (S)	0
14	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ thấp (%)	4,7
15	Ngoại hình	Màu đỏ

1. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo.

2. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Hút liền

3. Thành phần chất chữa cháy chính: $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$; $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$...

BÌNH CHỮA CHÁY HIỆU DRAGON

Sản phẩm: Bình chữa cháy tự động hiệu DRAGON loại bột ABC 6kg

Tên hiệu sản phẩm: DRAGON

Model: XZFT6



NỘI DUNG

STT	Nội dung	Thông số
1	Công suất chữa cháy	2A.55B.C
2	Khoảng cách phun (Mét)	3,8
3	Thời gian phun hiệu quả ~ 20oC (S)	11
4	Trọng lượng chất dập lửa (Kg)	6,0
5	Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa (Kg)	9,0
6	Áp suất khí dẫn (Mpa)	1,2
7	Kiểm tra thủy lực (Mpa)	3,0
8	Độ dày của thân bình (mm)	1,6
9	Thể tích giãn nở thân bình (%)	24,3
10	Nhiệt độ làm việc ổn định	-20oC ~ + 60oC
11	Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S)	0
12	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%)	0,7
13	Độ trễ phun dưới nhiệt độ thấp (S)	0
14	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ thấp (%)	0,7
15	Chiều cao (mm)	310
16	Đường kính (mm)	270
17	Ngoại hình	Màu đỏ
18	Nhiệt độ tự động phun	68oC

1. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo.

2. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Hút liền

3. Thành phần chất chữa cháy chính: $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$; $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$...

BÌNH CHỮA CHÁY HIỆU DRAGON

Sản phẩm: Bình chữa cháy hiệu DRAGON loại bột ABC 8kg

Tên hiệu sản phẩm: DRAGON

Model: MFZL 8



NỘI DUNG

STT	Nội dung	Thông số
1	Công suất chữa cháy	4A.89B.C
2	Khoảng cách phun (Mét)	4,9
3	Thời gian phun hiệu quả ~ 20oC (S)	13
4	Trọng lượng chất dập lửa (Kg)	8,0
5	Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa (Kg)	11,0
6	Áp suất khí dẫn (Mpa)	1,2
7	Kiểm tra thủy lực (Mpa)	2,5
8	Độ dày của thân bình (mm)	1,4
9	Thể tích giãn nở thân bình (%)	26,5
10	Nhiệt độ làm việc ổn định	-20oC ~ + 60oC
11	Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S)	0
12	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%)	5,0
13	Độ trễ phun dưới nhiệt độ thấp (S)	0
14	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ thấp (%)	5,1
15	Ngoại hình	Đỏ

1. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo.
2. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Hút liền
3. Thành phần chất chữa cháy chính: $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$; $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$...



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC **TRẦN SANG**

205/20/57 Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. HCM

Tel: 08 6685 4819- Fax: 08 6685 4819- Mã số thuế: 0313095352

Email: pccctransang@gmail.com- Website: www.pccctransang.com

BÌNH CHỮA CHÁY HIỆU DRAGON

Sản phẩm: Bình chữa cháy tự động hiệu **DRAGON** loại bột ABC 8kg

Tên hiệu sản phẩm: **DRAGON**

Model: XZFT8



NỘI DUNG

STT	Nội dung	Thông số
1	Công suất chữa cháy	4A.89B.C
2	Khoảng cách phun (Mét)	4,9
3	Thời gian phun hiệu quả ~ 20oC (S)	13
4	Trọng lượng chất dập lửa (Kg)	8,0
5	Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa (Kg)	11,25
6	Áp suất khí dẫn (Mpa)	1,2
7	Kiểm tra thủy lực (Mpa)	3,0
8	Độ dày của thân bình (mm)	1,6
9	Thể tích giãn nở thân bình (%)	26,5
10	Nhiệt độ làm việc ổn định	-20oC ~ + 60oC
11	Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S)	0
12	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%)	0,8
13	Độ trễ phun dưới nhiệt độ thấp (S)	0
14	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ thấp (%)	0,8
15	Chiều cao (mm)	350
16	Đường kính (mm)	302
17	Ngoại hình	Đỏ
18	Nhiệt độ tự động phun	68oC

1. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo.

2. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Hút liền

3. Thành phần chất chữa cháy chính: $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$; $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$...

BÌNH CHỮA CHÁY HIỆU DRAGON

Sản phẩm: Bình chữa cháy hiệu DRAGON loại bột ABC 35kg

Tên hiệu sản phẩm: DRAGON

Model: MFTZL 35



NỘI DUNG

STT	Nội dung	Thông số
1	Công suất chữa cháy	6A.144B.C
2	Khoảng cách phun (Mét)	4,5
3	Thời gian phun hiệu quả ~ 20oC (S)	27
4	Trọng lượng chất dập lửa (Kg)	35
5	Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa (Kg)	51
6	Áp suất khí dẫn (Mpa)	1,5
7	Kiểm tra thủy lực (Mpa)	2,5
8	Độ dày của thân bình (mm)	2,0
9	Thể tích giãn nở thân bình (%)	26,5
10	Nhiệt độ làm việc ổn định	-20oC ~ + 60oC
11	Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S)	0
12	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%)	7,0
13	Độ trễ phun dưới nhiệt độ thấp (S)	0
14	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ thấp (%)	8,1
15	Ngoại hình	Đỏ

1. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo.

2. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Hút liền

3. Thành phần chất chữa cháy chính: $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$; $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$...

BÌNH CHỮA CHÁY HIỆU DRAGON

Sản phẩm: Bình chữa cháy hiệu DRAGON loại bột BC 4kg

Tên hiệu sản phẩm: DRAGON

Model: MFZ 4



NỘI DUNG

STT	Nội dung	Thông số
1	Công suất chữa cháy	.55B.C
2	Khoảng cách phun (Mét)	3,8
3	Thời gian phun hiệu quả ~ 20oC (S)	13
4	Trọng lượng chất dập lửa (Kg)	4,0
5	Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa (Kg)	5,6
6	Áp suất khí dẫn (Mpa)	1,2
7	Kiểm tra thủy lực (Mpa)	2,5
8	Độ dày của thân bình (mm)	1,2
9	Thể tích giãn nở thân bình (%)	24,3
10	Nhiệt độ làm việc ổn định	-20oC ~ + 60oC
11	Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S)	0
12	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%)	3,7
13	Độ trễ phun dưới nhiệt độ thấp (S)	0
14	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ thấp (%)	4,7
15	Chiều cao (mm)	480
16	Đường kính (mm)	130
17	Ngoại hình	Màu đỏ

1. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo.
2. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Hút liền
3. Thành phần chất chữa cháy chính: NaHCO_3 ...

BÌNH CHỮA CHÁY HIỆU DRAGON

Sản phẩm: Bình chữa cháy tự động hiệu DRAGON loại bột BC 6kg

Tên hiệu sản phẩm: DRAGON

Model: XZFT6



NỘI DUNG

STT	Nội dung	Thông số
1	Công suất chữa cháy	55B.C
2	Khoảng cách phun (Mét)	3,8
3	Thời gian phun hiệu quả ~ 20oC (S)	11
4	Trọng lượng chất dập lửa (Kg)	6,0
5	Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa (Kg)	9,0
6	Áp suất khí dẫn (Mpa)	1,2
7	Kiểm tra thủy lực (Mpa)	3,0
8	Độ dày của thân bình (mm)	1,6
9	Thể tích giãn nở thân bình (%)	24,3
10	Nhiệt độ làm việc ổn định	-20oC ~ + 60oC
11	Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S)	0
12	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%)	0,7
13	Độ trễ phun dưới nhiệt độ thấp (S)	0
14	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ thấp (%)	0,7
15	Chiều cao (mm)	310
16	Đường kính (mm)	270
17	Ngoại hình	Màu đỏ
18	Nhiệt độ tự động phun	68oC

1. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo.
2. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Hút liền
3. Thành phần chất chữa cháy chính: NaHCO_3 ...

BÌNH CHỮA CHÁY HIỆU DRAGON

Sản phẩm: Bình chữa cháy hiệu **DRAGON** loại bột BC 8kg

Tên hiệu sản phẩm: **DRAGON**

Model: MFZ 8



NỘI DUNG

STT	Nội dung	Thông số
1	Công suất chữa cháy	89B.C
2	Khoảng cách phun (Mét)	4,9
3	Thời gian phun hiệu quả ~ 20oC (S)	13
4	Trọng lượng chất dập lửa (Kg)	8,0
5	Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa (Kg)	11,0
6	Áp suất khí dẫn (Mpa)	1,2
7	Kiểm tra thủy lực (Mpa)	2,5
8	Độ dày của thân bình (mm)	1,4
9	Thể tích giãn nở thân bình (%)	26,5
10	Nhiệt độ làm việc ổn định	-20oC ~ + 60oC
11	Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S)	0
12	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%)	5,0
13	Độ trễ phun dưới nhiệt độ thấp (S)	0
14	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ thấp (%)	5,1
15	Chiều cao (mm)	535
16	Đường kính (mm)	180
17	Ngoại hình	Đỏ

1. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo.
2. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Hút liền
3. Thành phần chất chữa cháy chính: NaHCO_3

BÌNH CHỮA CHÁY HIỆU DRAGON

Sản phẩm: Bình chữa cháy tự động hiệu DRAGON loại bột BC 8kg

Tên hiệu sản phẩm: DRAGON

Model: XZFT8



NỘI DUNG

STT	Nội dung	Thông số
1	Công suất chữa cháy	89B.C
2	Khoảng cách phun (Mét)	4,9
3	Thời gian phun hiệu quả ~ 20oC (S)	13
4	Trọng lượng chất dập lửa (Kg)	8,0
5	Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa (Kg)	11,25
6	Áp suất khí dẫn (Mpa)	1,2
7	Kiểm tra thủy lực (Mpa)	3,0
8	Độ dày của thân bình (mm)	1,6
9	Thể tích giãn nở thân bình (%)	26,5
10	Nhiệt độ làm việc ổn định	-20oC ~ + 60oC
11	Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S)	0
12	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%)	0,8
13	Độ trễ phun dưới nhiệt độ thấp (S)	0
14	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ thấp (%)	0,8
15	Chiều cao (mm)	350
16	Đường kính (mm)	302
17	Ngoại hình	Đỏ
18	Nhiệt độ tự động phun	68oC

1. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo.
2. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Hút liền
3. Thành phần chất chữa cháy chính: NaHCO_3 ...

BÌNH CHỮA CHÁY HIỆU DRAGON

Sản phẩm: Bình chữa cháy hiệu DRAGON loại bột BC 35kg

Tên hiệu sản phẩm: DRAGON

Model: MFTZ35



NỘI DUNG

STT	Nội dung	Thông số
1	Công suất chữa cháy	144B.C
2	Khoảng cách phun (Mét)	4,5
3	Thời gian phun hiệu quả ~ 20oC (S)	27
4	Trọng lượng chất dập lửa (Kg)	35
5	Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa (Kg)	51
6	Áp suất khí dẫn (Mpa)	1,5
7	Kiểm tra thủy lực (Mpa)	2,5
8	Độ dày của thân bình (mm)	2,0
9	Thể tích giãn nở thân bình (%)	26,5
10	Nhiệt độ làm việc ổn định	-20oC ~ + 60oC
11	Độ trễ phun dưới nhiệt độ cao (S)	0
12	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ cao (%)	7,0
13	Độ trễ phun dưới nhiệt độ thấp (S)	0
14	Tỉ lệ thừa sau khi phun dưới nhiệt độ thấp (%)	8,1
15	Ngoại hình	Đỏ

1. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo.
2. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Hút liền
3. Thành phần chất chữa cháy chính: NaHCO_3 ...

VỎI CHỮA CHÁY DRAGON 21

Sản phẩm: Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE

Tên sản phẩm	Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE DN50 x 20m- 21Bar (Bao gồm khớp nối)
Kích thước	DN 50mm
Áp lực	21bar
Độ dài	20 m
Chất liệu ngoài	30% sợi chỉ ngang Filament (dệt thẳng) 70% sợi Polyester (sợi bền chống ma sát)

VỎI CHỮA CHÁY DRAGON



Nội dung	Thông số
Đường kính trong (mm)	49.5 – 52.5
Chiều dài (m)	20 +1%
Trọng lượng cuộn (Kg)	Nhỏ hơn 11.5
Ngoại quan	Khuyết tật, ổ mốc
Thử áp tại áp làm việc (Mpa)	2.1
Độ giãn dài ống nhựa	Trên 260%
Thử áp tại áp thử nghiệm (Mpa)	2.5
Độ dày lớp tráng	Không quá 1,5mm Chênh lệch chiều dày không quá 0.5mm
Bề mặt nhựa bên trong	Không dính

VỎI CHỮA CHÁY DRAGON 21

Sản phẩm: Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE

Tên sản phẩm	Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE DN65 x 20m- 21Bar (Bao gồm khớp nối)
Kích thước	DN 65mm
Áp lực	21bar
Độ dài	20 m
Chất liệu ngoài	30% sợi chỉ ngang Filament (dệt thẳng) 70% sợi Polyester (sợi bền chống ma sát)



Nội dung	Thông số
Đường kính trong (mm)	64.0 – 68.0
Chiều dài (m)	20 +1%
Trọng lượng cuộn (Kg)	Nhỏ hơn 14.5
Ngoại quan	Khuyết tật, ổ mốc
Thử áp tại áp làm việc (Mpa)	2.1
Độ giãn dài ống nhựa	Trên 260%
Thử áp tại áp thử nghiệm (Mpa)	2.5
Độ dày lớp tráng	Không quá 1,5mm Chênh lệch chiều dày không quá 0.5mm
Bề mặt nhựa bên trong	Không dính

VỎI CHỮA CHÁY DRAGON 16

Sản phẩm: Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE

Tên sản phẩm	Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE DN50 x 20m- 16 Bar (Bao gồm khớp nối)
Kích thước	DN 50mm
Áp lực	16 bar
Độ dài	20m
Chất liệu ngoài	30% sợi chỉ ngang Filament (dệt thẳng) 70% sợi Polyester (sợi bền chống ma sát)

VỎI CHỮA CHÁY DRAGON



Nội dung	Thông số
Đường kính trong (mm))	49.5 – 52.5
Chiều dài (m)	20 +1%
Trọng lượng cuộn (Kg)	Nhỏ hơn 11.5
Ngoại quan	Khuyết tật, ổ mốc
Thử áp tại áp làm việc (Mpa)	1.6
Độ giãn dài ống nhựa	Trên 260%
Thử áp tại áp thử nghiệm (Mpa)	2.0
Độ dày lớp tráng	Không quá 1,5mm Chênh lệch chiều dày không quá 0.5mm
Bề mặt nhựa bên trong	Không dính



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC **TRẦN SANG**

205/20/57 Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. HCM

Tel: 08 6685 4819- Fax: 08 6685 4819- Mã số thuế: 0313095352

Email: pccctransang@gmail.com- Website: www.pccctransang.com

VỎI CHỮA CHÁY **DRAGON 16**

Sản phẩm: Vòi chữa cháy **DRAGON FIRE HOSE**

Tên sản phẩm	Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE DN65 x 20m- 16 Bar (Bao gồm khớp nối)
Kích thước	DN 65mm
Áp lực	16 bar
Độ dài	20m
Chất liệu ngoài	30% sợi chỉ ngang Filament (dệt thẳng) 70% sợi Polyester (sợi bền chống ma sát)



Nội dung	Thông số
Đường kính trong (mm)	64.0 – 68.0
Chiều dài (m)	20 +1%
Trọng lượng cuộn (Kg)	Nhỏ hơn 14.5
Ngoại quan	Khuyết tật, ổ mốc
Thử áp tại áp làm việc (Mpa)	1.6
Độ giãn dài ống nhựa	Trên 260%
Thử áp tại áp thử nghiệm (Mpa)	2.0
Độ dày lớp tráng	Không quá 1,5mm Chênh lệch chiều dày không quá 0.5mm
Bề mặt nhựa bên trong	Không dính

VÒI CHỮA CHÁY DRAGON 13

Sản phẩm: Vòi chữa cháy **DRAGON FIRE HOSE**

Tên sản phẩm	Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE DN50 x 20m- 13Bar (Bao gồm khớp nối)
Kích thước	DN 50mm
Áp lực	13bar
Độ dài	20m
Chất liệu ngoài	30% sợi chỉ ngang Filament (dệt thẳng) 70% sợi Polyester (sợi bền chống ma sát)

VÒI CHỮA CHÁY DRAGON



Nội dung	Thông số
Đường kính trong (mm)	49.5 – 52.5
Chiều dài (m)	20 +1%
Trọng lượng cuộn (Kg)	Nhỏ hơn 11.5
Ngoại quan	Khuyết tật, ổ mốc
Thử áp tại áp làm việc (Mpa)	1.3
Độ giãn dài ống nhựa	Trên 260%
Thử áp tại áp thử nghiệm (Mpa)	1.7
Độ dày lớp tráng	Không quá 1,5mm Chênh lệch chiều dày không quá 0.5mm
Bề mặt nhựa bên trong	Không dính

VỎI CHỮA CHÁY DRAGON 13

Sản phẩm: Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE

Tên hàng	Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE DN65 x 20m- 13 Bar (Bao gồm khớp nối)
Kích thước	DN 65mm
Áp lực	13bar
Độ dài	20m
Chất liệu ngoài	30% sợi chỉ ngang Filament (dệt thẳng) 70% sợi Polyester (sợi bền chống ma sát)



Nội dung	Thông số
Đường kính trong (mm)	64.0 – 68.0
Chiều dài (m)	20 +1%
Trọng lượng cuộn (Kg)	Nhỏ hơn 14.5
Ngoại quan	Khuyết tật, ổ mốc
Thử áp tại áp làm việc (Mpa)	1.3
Độ giãn dài ống nhựa	Trên 260%
Thử áp tại áp thử nghiệm (Mpa)	1.7
Độ dày lớp tráng	Không quá 1,5mm Chênh lệch chiều dày không quá 0.5mm
Bề mặt nhựa bên trong	Không dính

VỎI CHỮA CHÁY DRAGON 21

Sản phẩm: Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE

Tên sản phẩm	Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE DN50 x 30m- 21Bar (Bao gồm khớp nối)
Kích thước	DN 50mm
Áp lực	21bar
Độ dài	30 m
Chất liệu ngoài	30% sợi chỉ ngang Filament (dệt thẳng) 70% sợi Polyester (sợi bền chống ma sát)

VỎI CHỮA CHÁY DRAGON



Nội dung	Thông số
Đường kính trong (mm)	49.5 – 52.5
Chiều dài (m)	30 +1%
Trọng lượng cuộn (Kg)	Nhỏ hơn 11.5
Ngoại quan	Khuyết tật, ổ mốc
Thử áp tại áp làm việc (Mpa)	2.1
Độ giãn dài ống nhựa	Trên 260%
Thử áp tại áp thử nghiệm (Mpa)	2.5
Độ dày lớp tráng	Không quá 1,5mm Chênh lệch chiều dày không quá 0.5mm
Bề mặt nhựa bên trong	Không dính

VÒI CHỮA CHÁY DRAGON 21

Sản phẩm: Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE

Tên sản phẩm	Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE DN65 x 30m- 21Bar (Bao gồm khớp nối)
Kích thước	DN 65mm
Áp lực	21bar
Độ dài	30 m
Chất liệu ngoài	30% sợi chỉ ngang Filament (dệt thẳng) 70% sợi Polyester (sợi bền chống ma sát)



Nội dung	Thông số
Đường kính trong (mm)	64.0 – 68.0
Chiều dài (m)	30 +1%
Trọng lượng cuộn (Kg)	Nhỏ hơn 14.5
Ngoại quan	Khuyết tật, ổ mốc
Thử áp tại áp làm việc (Mpa)	2.1
Độ giãn dài ống nhựa	Trên 260%
Thử áp tại áp thử nghiệm (Mpa)	2.5
Độ dày lớp tráng	Không quá 1,5mm Chênh lệch chiều dày không quá 0.5mm
Bề mặt nhựa bên trong	Không dính

VỎI CHỮA CHÁY DRAGON 16

Sản phẩm: Vòi chữa cháy **DRAGON FIRE HOSE**

Tên sản phẩm	Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE DN50 x 30m- 16 Bar (Bao gồm khớp nối)
Kích thước	DN 50mm
Áp lực	16 bar
Độ dài	30m
Chất liệu ngoài	30% sợi chỉ ngang Filament (dệt thẳng) 70% sợi Polyester (sợi bền chống ma sát)

VỎI CHỮA CHÁY DRAGON



Nội dung	Thông số
Đường kính trong (mm))	49.5 – 52.5
Chiều dài (m)	30 +1%
Trọng lượng cuộn (Kg)	Nhỏ hơn 11.5
Ngoại quan	Khuyết tật, ổ mốc
Thử áp tại áp làm việc (Mpa)	1.6
Độ giãn dài ống nhựa	Trên 260%
Thử áp tại áp thử nghiệm (Mpa)	2.0
Độ dày lớp tráng	Không quá 1,5mm Chênh lệch chiều dày không quá 0.5mm
Bề mặt nhựa bên trong	Không dính

VỎI CHỮA CHÁY DRAGON 16

Sản phẩm: Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE

Tên sản phẩm	Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE DN65 x 30m- 16 Bar (Bao gồm khớp nối)
Kích thước	DN 65mm
Áp lực	16 bar
Độ dài	30m
Chất liệu ngoài	30% sợi chỉ ngang Filament (dệt thẳng) 70% sợi Polyester (sợi bền chống ma sát)



Nội dung	Thông số
Đường kính trong (mm)	64.0 – 68.0
Chiều dài (m)	30 +1%
Trọng lượng cuộn (Kg)	Nhỏ hơn 14.5
Ngoại quan	Khuyết tật, ổ mốc
Thử áp tại áp làm việc (Mpa)	1.6
Độ giãn dài ống nhựa	Trên 260%
Thử áp tại áp thử nghiệm (Mpa)	2.0
Độ dày lớp tráng	Không quá 1,5mm Chênh lệch chiều dày không quá 0.5mm
Bề mặt nhựa bên trong	Không dính

VỎI CHỮA CHÁY DRAGON 13

Sản phẩm: Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE

Tên sản phẩm	Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE DN50 x 30m- 13Bar (Bao gồm khớp nối)
Kích thước	DN 50mm
Áp lực	13bar
Độ dài	30m
Chất liệu ngoài	30% sợi chỉ ngang Filament (dệt thẳng) 70% sợi Polyester (sợi bền chống ma sát)

VỎI CHỮA CHÁY DRAGON



Nội dung	Thông số
Đường kính trong (mm)	49.5 – 52.5
Chiều dài (m)	30 +1%
Trọng lượng cuộn (Kg)	Nhỏ hơn 11.5
Ngoại quan	Khuyết tật, ổ mốc
Thử áp tại áp làm việc (Mpa)	1.3
Độ giãn dài ống nhựa	Trên 260%
Thử áp tại áp thử nghiệm (Mpa)	1.7
Độ dày lớp tráng	Không quá 1,5mm Chênh lệch chiều dày không quá 0.5mm
Bề mặt nhựa bên trong	Không dính

VỎI CHỮA CHÁY DRAGON 13

Sản phẩm: Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE

Tên hàng	Vòi chữa cháy DRAGON FIRE HOSE DN65 x 30m- 13 Bar (Bao gồm khớp nối)
Kích thước	DN 65mm
Áp lực	13bar
Độ dài	30m
Chất liệu ngoài	30% sợi chỉ ngang Filament (dệt thẳng) 70% sợi Polyester (sợi bền chống ma sát)



Nội dung	Thông số
Đường kính trong (mm)	64.0 – 68.0
Chiều dài (m)	30 +1%
Trọng lượng cuộn (Kg)	Nhỏ hơn 14.5
Ngoại quan	Khuyết tật, ổ mốc
Thử áp tại áp làm việc (Mpa)	1.3
Độ giãn dài ống nhựa	Trên 260%
Thử áp tại áp thử nghiệm (Mpa)	1.7
Độ dày lớp tráng	Không quá 1,5mm Chênh lệch chiều dày không quá 0.5mm
Bề mặt nhựa bên trong	Không dính



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC **TRẦN SANG**

205/20/57 Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. HCM

Tel: 08 6685 4819- Fax: 08 6685 4819- Mã số thuế: 0313095352

Email: pccctransang@gmail.com- Website: www.pccctransang.com

LĂNG CHỮA CHÁY 50

Sản phẩm: Lăng chữa cháy DRAGON FIRE HOSE

Tên hàng	Lăng chữa cháy DRAGON DN50
Kích thước	DN 50/13 mm
Áp lực	25bar
Độ dài	270mm
Chất liệu	Hợp kim nhôm mạ Crom chống trơn trượt
Kiểu	Có rãnh tạo xoáy nước
Va đập	Không gây, biến dạng





CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC **TRẦN SANG**

205/20/57 Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. HCM

Tel: 08 6685 4819- Fax: 08 6685 4819- Mã số thuế: 0313095352

Email: pccctransang@gmail.com- Website: www.pccctransang.com



LĂNG CHỮA CHÁY 65

Sản phẩm: Lăng chữa cháy DRAGON FIRE HOSE

Tên hàng	Lăng chữa cháy DRAGON DN65
Kích thước	DN 65/20 mm
Áp lực	25bar
Độ dài	270mm
Chất liệu	Hợp kim nhôm mạ Crom chống trơn trượt
Kiểu	Có rãnh tạo xoáy nước
Và đập	Không gãy, biến dạng





CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC **TRẦN SANG**

205/20/57 Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. HCM

Tel: 08 6685 4819- Fax: 08 6685 4819- Mã số thuế: 0313095352

Email: pccctransang@gmail.com- Website: www.pccctransang.com





CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC **TRẦN SANG**

205/20/57 Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. HCM

Tel: 08 6685 4819- Fax: 08 6685 4819- Mã số thuế: 0313095352

Email: pccctransang@gmail.com- Website: www.pccctransang.com

BÌNH CHỮA CHÁY DRAGON

